



## Technical Data Sheet

# orangeBoard ChalkMe Black

### Product Description

Make your own blackboard like at school with orangeBoard ChalkMe Black. You can create a surface on walls, cupboards, windows etc. with an easy-peasy application that you can write on with classic chalk but also liquid chalkpens. Like a real blackboard you can remove everything easily in seconds. Compared to many other similar films orangeBoard ChalkMe Black creates no ghosting effect and you can remove all writing even after a longer time.

### Application

Self-adhesive chalkboard film for flat surfaces

#### Material

Polypropelene

#### Colour / Finish

black / matt

#### Thickness (without paper and adhesive, ISO 4593)

160 µm

#### Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

#### Adhesive Power (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

#### Release Paper

single PE, 140g

#### Weight

270 g/m<sup>2</sup>

#### Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

#### Application Temperature

>10°C / >50°F

#### Outdoor Durability

12 months

#### Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

#### Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1,5 mm



## Technisches Datenblatt

# orangeBoard ChalkMe Black

### Produktbeschreibung

Zaubern Sie eine Tafel wie zu Schulzeiten, indem Sie unser orangeBoard ChalkMe verwenden. Kinderleicht aufgeklebt erzeugen Sie eine Fläche auf Wänden, Fenstern oder Möbeln, die Sie ohne Probleme mit klassischer Kreide aber auch Flüssigkreidestiften beschreiben können. Und wie bei einer echten Tafel ist das Geschriebene in Sekunden mit einem feuchten Tuch wieder entfernt. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsprodukten gibt es beim ChalkMe keinen Ghosting-Effekt, denn die (Flüssig-)Kreide lässt sich nach längerer Zeit immer noch rückstandsfrei entfernen.

### Anwendung

Selbstklebende Tafelfolie für alle flachen Flächen

### Material

Polypropylen

### Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

### Farbe / Oberfläche

schwarz / matt

### Haltbarkeit im Außenbereich

12 Monate

### Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

160 µm

### Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

### Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

### Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1,5 mm

### Klebkraft (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

### Abdeckung/Liner

single PE, 140g

### Gewicht

270 g/m<sup>2</sup>

### Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C-25°C / 64°F-77°F, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.